



MAKES **YOUR POOL** COMPLETE



MAKES **YOUR POOL** COMPLETE

## INHALT



### **SF Serie**

SF 1	2 - 3
SF 2	4 - 5
SF 3	6 - 7

### **MS Serie**

MS 1	8 - 9
MS 2	10 - 11
MS 3	12 - 13

### **CS Serie**

CS 1	14 - 15
CS 2	16 - 17
CS 3	18 - 19
CS 4	20 - 21
CS 5	22 - 23
CS 6	24 - 25
CS 7	26 - 27

### **PS Serie**

PS 1	28 - 29
PS 3	30 - 31
PS 5	32 - 33

### **ES Serie**

ES 3	34 - 35
------	---------





AUCH  
IN  
ECHTGLAS  
ERHÄLTlich.

SF<sup>1</sup>



## DIE KUBISCHE

Die exklusive Superflachabdeckung vereint innovative und richtungsweisende Technik im modernen Design. Sowohl die edle Bauform als auch das einseitige Leitlinealführungssystem sind Innovationen aus dem Hause SIGMA.

Das edle SF1-Design harmonisiert besonders mit der modernen Architektur und fügt sich optimal in ihre Gartenlandschaft ein. Durch den Spiegelungseffekt und die Transparenz wird ihr umliegendes Ambiente räumlich betont und glänzend inszeniert. Optimale Spurtreue dank einseitiger Leitlinealführung.

MODELL	SF1/57	SF1/83	SF1/83 - ECHTGLAS
LÄNGE	bis 10,60 m	bis 13,50 m	bis 10,80 m
BREITE	bis 4,50 m (kl. Segment)	bis 4,80 m (kl. Segment)	bis 4,30 m (kl. Segment)
HÖHE	0,49 m bis 0,62 m	0,49 m bis 0,62 m	0,49 m bis 0,62 m
SCHNEELAST	50 bis 125 kg/m <sup>2</sup>	50 bis 150 kg/m <sup>2</sup>	50 bis 125 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	bis 136 km/h	bis 136 km/h	bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	einseitiges Leitlineal 36 mm	einseitiges Leitlineal 36 mm	einseitiges Leitlineal 36 mm
VERGLASUNG	Polycarbonat (5 mm)	Polycarbonat (5 mm)	VSG 6 mm und ESG 4 mm





AUCH  
ERHÄLTICH  
MIT EINSEITIGER  
LAUFSCHIENE.

SF<sup>2</sup>

## DIE PURISTISCHE

Ideal bei Poolumrandungen mit niveaugleichem Terrassenbelag.

Durch die extrem flache Bauweise ist die SF2 nicht unterschwimmbar.

Genießen sie den wunderschönen Anblick!

MODELL	<b>SF2</b>
LÄNGE	bis 11,10 m
BREITE	bis 4,25 m (kl. Segment)
HÖHE	0,39 m bis 0,52 m
SCHNEELAST	50 bis 125 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6 bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	einseitiges Leitlineal 74 mm (optional mit einseitiger Laufschiene)
VERGLASUNG	Polycarbonat (4 mm)
RAHMEN	Standardmäßig mit Fachwerkskonstruktion - 55 mm Bodenfreiheit





AUCH  
ERHÄLTICH  
MIT EINSEITIGER  
LAUFSCHIENE.

SF<sup>3</sup>



## DIE MODERNE

Optisch zeichnet sich die SF3 durch ihr graziles und modernes Erscheinungsbild aus.

Die Kunststoffverglasung wird im Eckbereich ohne Kantenprofil ausgeführt und verspricht ungestörte Ausblicke.

MODELL	<b>SF3</b>
LÄNGE	bis 10,80 m
BREITE	bis 4,25 m (kl. Segment)
HÖHE	0,69 m bis 0,75 m
SCHNEELAST	50 bis 125 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6 bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	einseitiges Leitlineal 74 mm (optional mit einseitiger Laufschiene)
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)
RAHMEN	Standardmäßig mit Seilverspannung



# MS<sup>1</sup>



## DIE KRAFTVOLLE

Die stabilste unter den MS Modellen.

Durch ihr kraftvolles Erscheinungsbild und ihrer Formschönheit lässt dieses Modell keine Wünsche offen. Durch die extrastarken Rahmenprofile und der besonderen Form sind Spannweiten von bis zu 8 m möglich.

MODELL	<b>MS1/57</b>	<b>MS1/83</b>	<b>MS1/83</b>
LÄNGE	bis 12,76 m	bis 12,94 m	bis 17,20 m
BREITE	bis 5,00 m (kl. Segment)	bis 5,50 m (kl. Segment)	bis 8,00 m (gr. Segment)
HÖHE	0,80 m bis 1,16 m	0,80 m bis 1,15 m	0,80 m bis 1,38 m
SCHNEELAST	75 bis 150 kg/m <sup>2</sup>	75 bis 200 kg/m <sup>2</sup>	75 bis 200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	bis 136 km/h	bis 136 km/h	bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	einseitiges Leitlineal 36 mm	einseitiges Leitlineal 36 mm	ein-/beidseitige Laufschiene
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)	Polycarbonat (4,5 mm)	Polycarbonat (4,5 mm)





**MS<sup>2</sup>**

## DIE STILVOLLE

Besonders die moderne und klare Formensprache sowie die Transparenz zeichnen dieses Modell aus. Die Kunststoffverglasung wird im Eckbereich ohne Kantenprofil ausgeführt und garantiert eine optimale Reinigung. Optimale Spurtreue dank einseitiger Leitlinealführung. Perfekt geeignet für Pools mit erhöhtem Poolrand.



MODELL	<b>MS2/57</b>	<b>MS2/83</b>	<b>MS2/83</b>
LÄNGE	bis 12,76 m	bis 12,94 m	bis 15,08 m
BREITE	bis 4,50 m (kl. Segment)	bis 5,50 m (kl. Segment)	bis 7,00 m (gr. Segment)
HÖHE	0,66 m bis 1,06 m	0,66 m bis 1,06 m	0,66 m bis 1,21 m
SCHNEELAST	50 bis 125 kg/m <sup>2</sup>	75 bis 200 kg/m <sup>2</sup>	50 bis 200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	bis 136 km/h	bis 136 km/h	bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	einseitiges Leitlineal 36 mm	einseitiges Leitlineal 36 mm	ein-/beidseitige Laufschiene
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)	Polycarbonat (4,5 mm)	Polycarbonat (4,5 mm)





AUCH  
IN  
ECHTGLAS  
ERHÄLTlich.

**MS<sup>3</sup>**

## DIE ELEGANTE

Edles Design, hohe Transparenz, kraftvoller Auftritt und innovative Techniken zeichnen dieses einzigartige Modell aus. Optimale Spurtreue dank einseitiger Leitlinealführung, wobei das Leitlineal auch flächenbündig in den Bodenbelag eingearbeitet werden kann.

MODELL	<b>MS3/57</b>	<b>MS3/83</b>	<b>MS3/83 - ECHTGLAS</b>
LÄNGE	bis 12,76 m	bis 12,94 m	bis 10,80 m
BREITE	bis 4,50 m (kl. Segment)	bis 5,50 m (kl. Segment)	bis 4,30 m (kl. Segment)
HÖHE	0,59 m bis 0,93 m	0,59 m bis 0,93 m	0,59 m bis 0,81 m
SCHNEELAST	50 bis 125 kg/m <sup>2</sup>	75 bis 200 kg/m <sup>2</sup>	75 bis 125 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	bis 136 km/h	bis 136 km/h	bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	einseitiges Leitlineal 74 mm	einseitiges Leitlineal 74 mm	einseitiges Leitlineal 74 mm
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)	Polycarbonat (4,5 mm)	VSG 6 mm und ESG 4 mm





**CS<sup>1</sup>**

## DIE RATIONELLE

Durch ihr elegantes und zeitloses Auftreten fügt sich die CS1 perfekt in die traditionelle als auch in die moderne Architektur ein.



MODELL	<b>CS1</b>
LÄNGE	bis 13,00 m
BREITE	bis 5,35 m (gr. Segment)
HÖHE	0,71 m bis 0,81 m
SCHNEELAST	50 bis 125 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6 bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	mit beidseitiger Laufschiene
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)





CS<sup>2</sup>

## DIE HARMONISCHE

Die harmonische Korbformen mit ihren weichen Übergängen ist unauffällig in ihrer Erscheinung und fügt sich in jede moderne Gartenlandschaft optimal ein.



MODELL	<b>CS2</b>
LÄNGE	bis 13,00 m
BREITE	bis 5,50 m (gr. Segment)
HÖHE	0,81 m bis 0,90 m
SCHNEELAST	75 bis 200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6 bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	mit beidseitiger Laufschiene
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)



# CS<sup>3</sup>



## DIE KOMPAKTE

Für ein bisschen mehr Raum und Wohlbefinden.

Das CS3 Modell ermöglicht ein optimales Schwimmen im geschlossenen Zustand.

MODELL	<b>CS3</b>
LÄNGE	bis 13,00 m
BREITE	bis 6,35 m (gr. Segment)
HÖHE	1,04 m bis 1,40 m
SCHNEELAST	100 bis 200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6 bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	mit beidseitiger Laufschiene
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)



# CS<sup>4</sup>



## DIE KLASSISCHE

Der Klassiker in Rundbogenform. Dieses Modell garantiert aufgrund seiner Bauform besonders hohe Schnee- und Windlasten und bietet ausreichend Platz im Innenraum.

MODELL	<b>CS4</b>
LÄNGE	bis 13,00 m
BREITE	bis 6,10 m (gr. Segment)
HÖHE	1,11 m bis 1,76 m
SCHNEELAST	150 bis 200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6 bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	mit beidseitiger Laufschiene
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)





**CS<sup>5</sup>**

## DIE UNIVERSELLE

Hoher Nutzwert, viel Platz und unzählige Variationsmöglichkeiten machen das Modell CS5 so vielseitig. Der Vorraum bietet genügend Platz für einen optimalen Einstieg in das Pool oder einfach nur zum Entspannen.



MODELL	<b>CS5</b>
LÄNGE	bis 13,00 m
BREITE	bis 5,35 m (gr. Segment)
HÖHE	2,00/1,20 m bis 2,00/1,53 m
SCHNEELAST	150 bis 200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK5 bis 125 km/h
BODENFÜHRUNG	mit beidseitiger Laufschiene
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)





**CS<sup>6</sup>**

## DIE BEGEHBARE

Machen sie ihre Poollandschaft zur Schwimmhalle und verlängern sie die Badezeit.  
Genießen sie die Badesaison bei jeder Witterung.



MODELL	<b>CS6</b>
LÄNGE	bis 13,10 m
BREITE	bis 6,50 m (gr. Segment)
HÖHE	2,25 m bis 2,41 m
SCHNEELAST	50 bis 125 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK4 bis 88 km/h
BODENFÜHRUNG	mit beidseitiger Laufschiene
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)





**CS<sup>7</sup>**

## DIE EXTRAVAGANTE

Das Modell CS7 mit der puristischen Optik ist ein Blickfang in jeder Gartenlandschaft und bietet auch an kühleren Tagen genügend Platz zum Verweilen.

Genießen sie ihre kleine Wellnessoase.



MODELL	<b>CS7</b>
LÄNGE	bis 11,20 m
BREITE	bis 5,60 m (gr. Segment)
HÖHE	2,30 m bis 2,40 m
SCHNEELAST	75 bis 125 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK4 bis 88 km/h
BODENFÜHRUNG	mit beidseitiger Laufschiene
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)





**PS<sup>1</sup>**

## DIE KLASSISCHE IM PANORAMADESIGN

Der transparente Klassiker in Rundbogenform.

Optische Besonderheit der PS1 ist die geringe Anzahl an Bogen- und Formrohrprofilen für einen freien Blick nach draußen - weniger ist mehr!

MODELL	<b>PS1</b>
LÄNGE	bis 10,71 m
BREITE	bis 5,35 m (gr. Segment)
HÖHE	1,11 m bis 1,58 m
SCHNEELAST	150 bis 200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6 bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	mit beidseitiger Laufschiene
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)



PS<sup>3</sup>

## DIE KOMPAKTE IM PANORAMADESIGN

Für ein bisschen mehr Raum und Wohlbefinden. Das PS3 Modell ermöglicht ein optimales Schwimmen im geschlossenen Zustand aufgrund der kompakten Bauweise. Optische Besonderheit der PS3 ist wie bei allen PS Modelle die transparentere Ausführung.

MODELL	<b>PS3</b>
LÄNGE	bis 10,71 m
BREITE	bis 4,85 m (gr. Segment)
HÖHE	1,04 m bis 1,20 m
SCHNEELAST	150 bis 200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6 bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	mit beidseitiger Laufschiene
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)





**PS<sup>5</sup>**

## DIE UNIVERSELLE IM PANORAMADESIGN

Hoher Nutzwert, genügend Platz im vorderen Bereich und unzählige Variationsmöglichkeiten machen das Modell PS5 so vielseitig. Der Vorraum bietet genügend Platz für einen optimalen Einstieg in das Pool oder einfach nur zum Entspannen. Optische Besonderheit der PS5 ist die transparentere Ausführung für einen freien Blick nach draußen - weniger ist mehr!



<b>MODELL</b>	<b>PS5</b>
LÄNGE	bis 10,71 m
BREITE	bis 5,10 m (gr. Segment)
HÖHE	2,00/1,13 m bis 2,00/1,46 m
SCHNEELAST	150 bis 200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6 bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	mit beidseitiger Laufschiene
VERGLASUNG	Polycarbonat (4,5 mm)



ES<sup>3</sup>



## DIE EFFIZIENTE

Weniger ist mehr!

Das Modell ES3 beschränkt sich ausschließlich auf das Wesentliche und bietet dennoch den gewünschten Komfort!

Ein harmonisches Design, hohe Transparenz und eine angenehme Bauhöhe bieten genügend Raum zum Schwimmen bei geschlossener Poolüberdachung.

MODELL	<b>ES3</b>
LÄNGE	bis 10,38 m
BREITE	bis 5,35 m (gr. Segment)
HÖHE	0,86 m bis 1,02 m
SCHNEELAST	75 bis 125 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6 bis 136 km/h
BODENFÜHRUNG	mit beidseitiger Laufschiene
VERGLASUNG	Polycarbonat (4 mm)

UNSERE **INSPIRATION.**



IHR POOL UND IHR BADEWASSER,  
ABER AUCH DESIGN, FUNKTION  
UND KOMFORT SIND THEMEN DIE  
WIR BEI SIGMA ERNST NEHMEN.





Eine Überdachung braucht jeder gute Pool. Nicht nur klar und temperaturbeständig, sondern auch rein sollte Ihr Badewasser vor äußeren Einflüssen bleiben.

So wollen wir von Sigma das sehen und leben. Ein Glas klares Wasser hat uns dazu inspiriert Poolüberdachungen zu bauen, die zuallererst diese Anforderungen erfüllen.

Erst mit einer Poolüberdachung von Sigma ist Ihr Pool komplett.



Ihr Fachhändler:



SIGMA Schwimmbadüberdachungen GmbH  
Ziegeleistraße 27, 9020 Klagenfurt am Wörthersee  
Österreich

Telefon +43 463 723 570-0

Fax +43 463 723 570-4

office@sigma-gmbh.at

**www.sigma-gmbh.at**